



INTUS FLEX E-HANDLE

Mechatronische Zutrittskontrolle

-
- Edelstahlgriff mit integrierter Elektronik
 - Batterielaufzeit bis 160.000 Buchungen
 - Nahtlose Anbindung von On- und Offline Zutrittskontrolle
 - Montage über DIN-Lochung ohne Montagebohrung
 - Zertifiziert für Rauch- und Brandschutztüren
 - Batterieschonung durch automatische Aufweckfunktion
-

Zeit für Sicherheit.


pcs

Besonders elegant löst der INTUS Flex E-Handle die Absicherung von Türen: die Technik ist so stark komprimiert, dass sie nur das Raummaß eines durchschnittlichen Türdrückers benötigt - die gesamte Leseinheit inklusive der Elektronik ist direkt im Türgriff integriert.

Mit INTUS Flex OnCard operieren die INTUS Flex E-Handle offline. Eine aufwändige Verkabelung entfällt und die Nachrüstung ist einfach und bestandsschonend möglich. Die temporären Zutrittsberechtigungen werden über INTUS Terminals und Leser auf die genutzten Identifikationsmedien geschrieben.

Bei INTUS Flex Air vernetzen Sie Ihre INTUS Flex E-Handle über Gateways, die über Bluetooth® interagieren. Jede Buchung steht sofort im Managementsystem zur Verfügung, Berechtigungen können flexibel angepasst werden. Auch die Anbindung an eine EMA ist möglich.

INTUS FLEX E-HANDLE



Allgemeine Eigenschaften

- Made in Germany
- Anbindung von On- und Offline Zutrittskontrolle
- Gehäuse: Edelstahlgriff mit integrierter Elektronik

Ausstattung

- Bis zu 160.000 Buchungen pro Batteriezklus
- Speicherkapazität der Buchungen bis zu 1.024
- Speicherkapazität der Blocklisteneinträge bis zu 64
- Schutzart: IP66 (Außenoption)
- Temperaturbereich: -25 °C bis +65 °C
- Maße (H x B x T): 55 x 140 x 76 mm (Version Rundrosette), 75 x 140 x 76 mm (Version Ovalrosette), 290 x 64 x 76 mm (Version Langschild), 290 x 42 x 76 mm (Version Schmalschild), 170 x 46 x 76 mm (Version Kurzschild)

Montage

- Montage: Innen- und Außenbereich
- Bohrungsfreie Montage bei Nutzung vorhandener DIN-Bohrungen, für alle Türen mit Dornmaß > 30 mm
- Zertifiziert für Brand- und Rauchschutztüren
- Zertifiziert für Flucht- und Rettungstüren
- Batteriewechsel in eingebautem Zustand von außen möglich

Funktion

- Notöffnung möglich
- Einzelöffnung mit zeitlicher Einschränkung
- Daueröffnung (Umschalt-Funktion oder Zeitmodellbasiert)
- Tagesfreischaltung

Zertifikate

- DIN EN 18273
- DIN EN 179

Technologie

- OSS-fähig
- INTUS Flex Air: MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3, MIFARE® Classic, LEGIC advant, LEGIC prime
- INTUS Flex OnCard: MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3, LEGIC advant
- Frequenz: 2,4 GHz Bluetooth®
- Stromversorgung: 1x CR2 3V Lithium Batterie



© 2023-04 PCS Systemtechnik GmbH

PCS, INTUS und DEXICON sind eingetragene Marken der PCS Systemtechnik GmbH. Alle anderen Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen und Organisationen.

PCS Systemtechnik GmbH · Pfälzer-Wald-Str. 36 · 81539 München · Tel. +49 89 68004-0
Ruhrallee 311 · 45136 Essen · Tel. +49 201 89416-0
intus@pcs.com · www.pcs.com

