



	CC-6306	CC-6337	CC-6355	CC-6357	CC-6358
Kurzbeschreibung	Feste Kuppelkamera mit Nachtsichtweite von 12m und erweitertem Dynamikbereich.	High-Speed PTZ Kuppelkamera mit 37-fach Zoom und erweitertem Dynamikbereich.	Feste Kamera mit Nachtsichtweite von 25m, 3,5-fach Zoom und erweitertem Dynamikbereich.	Feste Kuppelkamera mit Nachtsichtweite von 12m.	Feste Kamera mit Wechselobjektiv für Tag/Nacht.
<b>Kamera</b>					
Bild-Sensor	1/3" Sony CCD	1/4" Sony CCD	1/3" Sony CCD	1/3" Sony CCD	1/3" Sony CCD
Objektiv	2,8-10 mm F/1,2	3,5-129,5 mm F/1,6-3,9	2,8-10 mm F/1,2	2,8-10 mm F/1,2	---
Sichtwinkel / Bildwinkel (horiz.)	80° - 27°	56° - 2°	80° - 27°	80° - 27°	---
Min. Lichtstärke schwarzweiß / Farbe	0 Lux	0,4 / 0,02 Lux bei F=1,6	0 Lux	0 Lux	0,15 / 0,03 Lux bei F=1,2
IR-LEDs für verbesserte Nachtsicht	18 LEDs (12m)	nein	30 LEDs (25m)	18 LEDs (12m)	nein
tag/nacht-tauglich durch IR-Wechselfilter	ja	ja	ja	ja	ja
Schwenken / Neigen / Zoomen (PTZ)	nein	360° / 95° / 37-fach	nein	nein	nein
Bildschirm-Anzeige OSD	ja	ja	ja	ja	ja
<b>Video / Audio</b>					
Auflösung (Farbe / schwarz-weiss)	560 / 600 TVL	520 / 570 TVL	560 / 600 TVL	560 / 600 TVL	700 TVL
Bildpunkte	720 x 576	720 x 576	720 x 576	720 x 576	720 x 576
Weißabgleich	manuell, automatisch	manuell, automatisch	manuell, automatisch	manuell, automatisch	manuell, automatisch
Rausch-Reduzierung DNR	ja	ja	ja	ja	ja
Erweiterte Dynamikbereich (WDR)	ja	ja	ja	ja	nein
Empfindlichkeitsanhebung (Sense Up)	ja	ja	ja	ja	ja
Audio-Eingang / -Ausgang	2 Wege, Line in, Line out	2 Wege, Line in, Line out	nein	2 Wege, Line in, Line out	2 Wege, Line in, Line out
<b>Allgemeines</b>					
außentauglich	ja	ja	ja	nein	nein
Schutzart	IP66	IP67	IP66	IP50	IP50
Sonstiges	vandalismusgeschützt	vandalismusgeschützt	vandalismusgeschützt		
Leistungsaufnahme	12V DC / 1A od. PoE	12V DC / 3A	12V DC / 1A	12V DC / 1A od. PoE	12V DC / 1A od. PoE
Abmessungen (H x B x T)	148 x 148 x 128 mm	288 x 185 x 293 mm	127 x 90 x 222 mm	129 x 129 x 152 mm	53 x 64 x 117 mm
Gewicht	1,1 kg	5 kg	1,1 kg	0,6 kg	0,3 kg
Art.-Nr.	V10185	V10223	V10184	V10198	V10188



	CC-6361	CC-6362	CC-6400	CC-7200
Kurzbeschreibung	Feste Kamera mit Nachtsichtweite von 25m, 3,5-fach Zoom.	Feste Kuppelkamera mit Nachtsichtweite von 12m.	High-Speed PTZ Kuppelkamera mit 10-fach Zoom	HDTV-Kamera mit 10-fach Motor-Zoom. 2 Megapixel.
<b>Kamera</b>				
Bild-Sensor	1/3" Sony CCD	1/3" Sony CCD	1/4" Sony CCD	1/3.6" CMOS
Objektiv	2,8-10 mm F/1,2	2,8-10 mm F/1,2	3,8-38 mm F/1,8-2,8	4,5-45mm F/1,8-11
Sichtwinkel / Bildwinkel (horiz.)	80° - 27°	80° - 27°	66° - 7°	66° - 7°
Min. Lichtstärke schwarzweiß / Farbe	0 Lux	0 Lux	0,02 / 0,4 Lux bei F=1,8	1 Lux bei F=1,8
IR-LEDs für verbesserte Nachtsicht	30 LEDs (25m)	18 LEDs (12m)	nein	nein
tag/nacht-tauglich durch IR-Wechselfilter	ja	ja	ja	nein
Schwenken / Neigen / Zoomen (PTZ)	nein	nein	360° / 95° / 10-fach	Zoomen
Bildschirm-Anzeige OSD	ja	ja	ja	ja
<b>Video / Audio</b>				
Auflösung (Farbe / schwarz-weiss)	540 TVL	540 TVL	550 / 570 TVL	1920
Bildpunkte	720 x 576	720 x 576	720 x 576	1920 x 1080 (PAL)
Weißabgleich	manuell, automatisch	manuell, automatisch	manuell, automatisch	manuell, automatisch
Rausch-Reduzierung DNR	ja	ja	ja	ja
Erweiterte Dynamikbereich (WDR)	nein	nein	nein	nein
Empfindlichkeitsanhebung (Sense Up)	ja	nein	ja	nein
Audio-Eingang / -Ausgang	2 Wege, Line in, Line out	2 Wege, Line in, Line out	2 Wege, Line in, Line out	2 Wege, Line in, Line out
<b>Allgemeines</b>				
außentauglich	ja	nein	ja	nein
Schutzart	IP66	IP50	IP66	IP50
Sonstiges	vandalismusgeschützt		vandalismusgeschützt	
Leistungsaufnahme	12V DC / 1A	12V DC / 1A od. PoE	12V DC / 3A	12V DC / 0,5A
Abmessungen (H x B x T)	127 x 90 x 222 mm	129 x 129 x 152 mm	237 x 158 x 273 mm	71 x 65 x 134 mm
Gewicht	1,1 kg	0,6 kg	2 kg	0,5 kg
Art.-Nr.	V10207	V10196	V10178	V10192