



	V200 Hybrid	V400 Serie	V600 Serie	V400 / V600 Serie 19"	V4000 Serie	V1600 Serie	CC-6000 / CC-6004	Recording Station
Kurzbeschreibung	2 + 2 Kanal Videoserver zur Videofernübertragung und Aufzeichnung	4 + 4 Kanal Videoserver zur Videofernübertragung und Aufzeichnung	6 + 4 Kanal Videoserver zur Videofernübertragung und Aufzeichnung	4 + 4 / 6 + 4 Kanal Videoserver zur Videofernübertragung und Aufzeichnung im 19" Gehäuse	4 + 4 Echtzeit-Videoserver zur Videofernübertragung und Aufzeichnung im 19" Gehäuse	8-12-16 Kanal Videoserver zur Videofernübertragung und Aufzeichnung im 19"-Gehäuse	1-Kanal / 4 -Kanal Encoder mit H.264-Kompression für Realtime Streaming in voller D1-Auflösung	Server für Aufzeichnung von 16/36 Convision H.264 Netzwerk-kameras und gleichzeitiger Videoüberwachung
Schnittstellen								
Kameraeingänge	2 Analog + 2 LAN	4 Analog + 4 LAN (optional)	6 Analog + 4 LAN (optional)	4 / 6 Analog + 4 LAN (optional)	4 Analog + 4 LAN (optional)	8,12,16 Analog	1 LAN / 4 LAN	16/36 LAN
Video-Ausgang	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Alarm-Eingänge	4 NC/NO	4 NC/NO	4 NC/NO	4 NC/NO	4 NC/NO	4 NC/NO	2 / 4 NO	
Alarm-Ausgänge	4 NC/NO	4 NC/NO	4 NC/NO	4 NC/NO	4 NC/NO	4 NC/NO	2 / 4 NO	
Serielle Schnittstellen für PTZ Kameras	1* RS232 / 1* RS485	1* RS232 / 1* RS485	1* RS232 / 1* RS485	1* RS232 / 1* RS485	1* RS232 / 1* RS485	1* RS232 / 1* RS485	RS232, RS422/ RS485	nein (über Software)
Ethernet	10/100 Mbit	10/100 Mbit	10/100 Mbit	10/100 Mbit	10/100 Mbit	10/100 Mbit	10/100 Mbit	1 Gbit
Allgemeines								
Interne Festplatte	bis 320 GB (optional)	bis 500 GB (optional)	bis 500 GB (optional)	bis 1 TB (optional)	bis 1 TB (optional)	bis 1 TB (optional)	nein	1 TB (opt. 4TB)
Externe Festplatte EEE1394 (Firewire)	bis zu 16 Festplatten mit bis zu 8TByte	bis zu 16 Festplatten mit bis zu 8TByte	bis zu 16 Festplatten mit bis zu 8TByte	bis zu 16 Festplatten mit bis zu 8TByte	bis zu 16 Festplatten mit bis zu 8TByte	bis zu 16 Festplatten mit bis zu 8TByte	über USB 2.0-Port	über USB 2.0-Port
Aufzeichnungsmodi	Ereignisse, Zeitpunkt, Bewegungserkennung, Langzeit	Ereignisse, Zeitpunkt, Bewegungserkennung, Langzeit	Ereignisse, Zeitpunkt, Bewegungserkennung, Langzeit	Ereignisse, Zeitpunkt, Bewegungserkennung, Langzeit	Ereignisse, Zeitpunkt, Bewegungserkennung, Langzeit	Ereignisse, Zeitpunkt, Bewegungserkennung, Langzeit	Ereignisse, Bewegungserkennung	Ereignisse, Zeitpunkt, Bewegungserkennung, Langzeit
Bilder pro Sekunde bei max. Belegung	8	4	3	4 / 3	25	8,6,4	0,2 – 25 fps	1080
max. Auflösung (Bildpunkte)	704 x 576	704 x 576	704 x 576	704 x 576	704 x 576	352 x 288	720 x 576	1920x1080p
Kompression	M-JPEG	M-JPEG	M-JPEG	M-JPEG	M-JPEG	M-JPEG	H.264	H.264
Bewegungserkennung für jede Kamera	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Gehäuse	Kompakt	Kompakt	Kompakt	19" Gehäuse	19" Gehäuse	19" Gehäuse	Kompakt	Tower/19" Gehäuse
Abmessungen H x B x T	80 x 163 x 185 mm	80 x 163 x 185 mm	80 x 163 x 185 mm	88 x 440 x 250 mm	88 x 440 x 250 mm	88 x 440 x 250 mm	34 x 130 x 141 mm	
Gewicht	0,6 kg	0,6 kg	0,6 kg	1,1 kg	1,6 kg	1,1 kg	0,5 kg	
Sonstiges		aufrüstbar auf 6 Analog		V400 aufrüstbar auf 6 Analog		V800 / V1200 aufrüstbar bis 16 Kanal		