



	CONVISION V210 Hybrid	CONVISION V410	CONVISION V610	CONVISION V410 / V610 19"
Kurzbeschreibung	2 + 2 Kanal Videoserver zur Videofernübertragung und Aufzeichnung.	4 Kanal Videoserver zur Videofernübertragung und Aufzeichnung.	6 Kanal Videoserver zur Videofernübertragung und Aufzeichnung.	4 / 6 Kanal Videoserver zur Videofernübertragung und Aufzeichnung im 19"-Gehäuse.
<b>Schnittstellen</b>				
Kameraeingänge	2 Analog + 2 LAN	4 Analog + 4 LAN (optional)	6 Analog + 4 LAN (optional)	4 / 6 Analog + 4 LAN (optional)
Video-Ausgang	ja	ja	ja	ja
Alarm-Eingänge	4 NC/NO	4 NC/NO	4 NC/NO	4 NC/NO
Alarm-Ausgänge	4 NC/NO	4 NC/NO	4 NC/NO	4 NC/NO
Serielle Schnittstellen für PTZ Kameras	1* RS232 / 1* RS485	1* RS232 / 1* RS485	1* RS232 / 1* RS485	1* RS232 / 1* RS485
Ethernet	10/100 Mbit/s	10/100 Mbit/s	10/100 Mbit/s	10/100 Mbit/s
<b>Allgemeines</b>				
Interne Festplatte	bis 500 GB (modellabhängig)	bis 500 GB (modellabhängig)	bis 500 GB (modellabhängig)	bis 2 TB (modellabhängig)
Externe Festplatte EEE1394 (Firewire)	bis zu 16 Festplatten mit bis zu 8 TByte	bis zu 16 Festplatten mit bis zu 8 TByte	bis zu 16 Festplatten mit bis zu 8 TByte	bis zu 16 Festplatten mit bis zu 8 TByte
Aufzeichnungsmodi	Ereignisse, Zeitpunkt, Bewegungserkennung, Langzeit	Ereignisse, Zeitpunkt, Bewegungserkennung, Langzeit	Ereignisse, Zeitpunkt, Bewegungserkennung, Langzeit	Ereignisse, Zeitpunkt, Bewegungserkennung, Langzeit
Bilder pro Sekunde bei max. Belegung	4	4	3	4 / 3
Max. Auflösung (Bildpunkte)	704 x 576 (4CIF)	704 x 576 (4CIF)	704 x 576 (4CIF)	704 x 576 (4CIF)
Kompression	MJPEG	MJPEG	MJPEG	MJPEG
Bewegungserkennung für jede Kamera	ja	ja	ja	ja
Gehäuse	Kompakt	Kompakt	Kompakt	19" Gehäuse
Sonstiges		aufrüstbar auf 6 * analog		V410 aufrüstbar auf 6* analog
Abmessungen (H x B x T)	80 x 163 x 185 mm	80 x 163 x 185 mm	80 x 163 x 185 mm	88 x 440 x 250 mm
Gewicht	0,6 kg	0,6 kg	0,6 kg	1,1 kg

PCS Systemtechnik GmbH ■ München ■ [www.pcs.com](http://www.pcs.com) ■ [intus@pcs.com](mailto:intus@pcs.com)  
Technische Änderungen vorbehalten.



	CONVISION CC-6000 / CC-6004	Recording Station 8 / 16	Recording Station XL
Kurzbeschreibung	1-Kanal / 4 -Kanal Encoder mit H.264-Kompression für Realtime Streaming in voller D1-Auflösung.	Server für Aufzeichnung von 8 bzw. 16 CONVISION Netzwerkkameras und gleichzeitiger Videoüberwachung.	Server für Aufzeichnung von 36 CONVISION Netzwerkkameras und gleichzeitiger Videoüberwachung.
<b>Schnittstellen</b>			
Kameraeingänge	1 LAN / 4 LAN	8 / 16 LAN	36 LAN
Video-Ausgang	ja	ja	ja
Alarm-Eingänge	2 / 4 NO	--	--
Alarm-Ausgänge	2 / 4 NO	--	--
Serielle Schnittstellen für PTZ Kameras	1* RS232 / RS422 / RS485	nein (über Software)	nein (über Software)
Ethernet	10/100 Mbit/s	1 Gbit/s	1 Gbit/s
<b>Allgemeines</b>			
Interne Festplatte	nein	1 TB (optional 2 TB)	1 TB (optional 2 TB)
Externe Festplatte EEE1394 (Firewire)	über USB 2.0-Port	über USB 2.0-Port	über USB 2.0-Port
Aufzeichnungsmodi	Ereignisse, Bewegungserkennung	Ereignisse, Zeitpunkt, Bewegungserkennung, Langzeit	Ereignisse, Zeitpunkt, Bewegungserkennung, Langzeit
Bilder pro Sekunde bei max. Belegung	0,2 – 25	240 / 480	1080
Max. Auflösung (Bildpunkte)	720 x 576 (D1)	1920x1080p (HDTV 1080p)	1920x1080p (HDTV 1080p)
Kompression	H.264 / H.264/MJPEG	H.264	H.264
Bewegungserkennung für jede Kamera	ja	ja	ja
Gehäuse	Kompakt	19"-Gehäuse (1 HE)	19"-Gehäuse (4 HE)
Sonstiges			
Abmessungen (H x B x T)	34 x 130 x 125 mm	44 x 370 x 306 mm	176 x 440 x 540 mm
Gewicht	0,6 kg	4,5 kg	bis 25 kg

PCS Systemtechnik GmbH ■ München ■ [www.pcs.com](http://www.pcs.com) ■ [intus@pcs.com](mailto:intus@pcs.com)  
Technische Änderungen vorbehalten.