

RS485



Zutrittskontrolle

Technische Daten

INTUS 1600 Ausstattung

Subterminal für Online-Zutrittskontrolle, Online-Zeiterfassung. Zum Anschluß an INTUS 3200, INTUS 3300, INTUS 3400, INTUS 3000ACM, ACM4, ACM Akku und jeden PC über 2 Draht RS485; Point to Point oder Multipoint

Ausstattung

- High Performance Microcontroller
- 1 LED (rot, grün, gelb)
- Optional: 2x20 Character LCD-Display entweder mit 5 Funktionstasten mit Piktogrammen (Kommt, Geht, Dienstgang, Saldo, Sonder) und 10er Block oder PIN-Code Tastatur mit 6 Funktionstasten und 10er Block
- Hupe
- Vandalismuskontakt
- Türsteuerung: 2DI, 1 DO (5A Wechslerrelais)
- LBus: RS485 Schnittstelle, optoentkoppelt, 2 Draht, 19.200 Bd
- Schloss zum Öffnen des Terminals
- Spannungsversorgung: 10 V bis 24 V DC, 12 V bis 17 V AC



Überreicht durch:

Technische Daten

INTUS 1600

Lesermodul

Leser

- Magnetkartendurchzugleser (Spur 2)
- Barcode Durchzugleser Infrarot
- Speicherchipkarten-Einsteckleser
- Proximity Legic® Leser
- Proximity Hitag® Leser
- Proximity Mifare® Leser
- Proximity Miro® Leser
- Weitere Leser auf Anfrage.

Optionen

- V.24 (integriert)
- Heizung
- Externes 230 V Netzteil

Befestigung

- Wandversion, Aufputzgehäuse

Maße – Gewicht

- H x B x T: 300 x 140 x 40 (75) mm
- Gewicht: 1 kg
- Farbe Oberteil: RAL 7035 lichtgrau
- Farbe Unterteil: RAL 7016 anthrazit

Umwelt

- Umgebungstemperatur bei Betrieb: 0°C bis 40°C, nicht kondensierend
Optional (mit Heizung): -25°C bis 40°C
- Lagertemperatur: -20°C bis 50°C
- Schutzart: IP 30
(optional IP 65 in Abhängigkeit von Leser und Installation)

Normen

CE-konform nach den Normen:

- Produktsicherheit EN60950
- Störemission EN55022-B
- Störfestigkeit EN50082

Weitere Besonderheiten

Ideal geeignet für OEM-Geräte mit der qualifizierten technischen Beratung unserer OEM-Manager.

Techn. Änderungen vorbehalten

Die folgenden Produkt- und Firmenbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Firmen und Organisationen:

INTUS von PCS.

Alle anderen Marken- oder Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichender jeweiligen Firmen und Organisationen.



pcs

Systemtechnik GmbH

PCS Systemtechnik GmbH
Pfälzer-Wald-Str. 36
D-81539 München
Telefon 089/ 68004 - 550
Telefax 089/ 68004 - 555
intus@pcs.com

PCS Systemtechnik GmbH
Ruhrallee 311
D-45136 Essen
Telefon 0201/ 89416 - 0
Telefax 0201/ 89416 - 10
intus@pcs.com

PCS Systemtechnik GmbH
Vor dem Lauch 19
D-70567 Stuttgart
Telefon 0711/ 9073 - 330
Telefax 0711/ 9073 - 329
intus@pcs.com

PCS Systemtechnik GmbH
Service Schweiz
Weieracher Str. 12
CH-8184 Bachenbülach
Telefon 01/ 8639 - 618
Telefax 01/ 8639 - 690
intus.ch@pcs.com

www.pcs.com