



	CONVISION CC-6337-G	CONVISION CC-6400-G	CONVISION CC-6602-B	CONVISION CC-6604DIR-B
Kurzbeschreibung	Schnelle PTZ-Dome-Kamera mit 37-fach optischem Zoom und erweitertem Dynamikbereich (WDR).	Schnelle PTZ-Dome-Kamera mit 10-fach optischem Zoom.	Feste Kamera mit erweitertem Dynamikbereich (WDR) und IR-LEDs für 25m Sichtweite.	Dome-Kamera mit erweitertem Dynamikbereich (WDR) und IR-LEDs für 15m Sichtweite.
Kamera				
Bild-Sensor	1/4" Sony CCD	1/4" Sony CCD	1/3" Pixim CMOS	1/3" Pixim CMOS
Objektiv	3,5 - 129,5 mm F/1,6-3,9	3,8 - 38 mm F/1,8-2,8	2,8 - 10 mm F/1,2	2,8 - 10 mm F/1,2
Sichtwinkel / Bildwinkel (horiz.)	54° - 1,6°	51° - 5,4°	81° - 27°	81° - 27°
Min. Lichtstärke Farbe / schwarz-weiß	0,4 / 0,02 Lux bei F=1,6	0,4 / 0,02 Lux bei F=1,8	0 Lux	0 Lux
IR-LEDs für verbesserte Nachtsicht	nein	nein	ja (25m Sichtweite)	ja (15m Sichtweite)
Tag/Nacht-tauglich durch IR-Wechselfilter	ja	ja	ja	ja
Schwenken / Neigen / Zoomen (PTZ)	360° / 95° / 37-fach	360° / 95° / 10-fach	nein	nein
Bildschirm-Anzeige OSD	ja	ja	ja	ja
Video / Audio				
Video-Komprimierung	H.264	H.264	H.264 (Multistreaming)	H.264 (Multistreaming)
Auflösung	720 x 576 (D1)	720 x 576 (D1)	720 x 576 (D1)	720 x 576 (D1)
Weißabgleich	manuell, automatisch	manuell, automatisch	manuell, automatisch	manuell, automatisch
Privatzonen	8	8	12	12
Rausch-Reduzierung (DNR)	ja	ja	ja	ja
Erweiterter Dynamikbereich (WDR)	ja	nein	ja	ja
Empfindlichkeitsanhebung (Sense Up)	ja	ja	ja	ja
Bewegungserkennung	ja (414 Zonen)	ja (414 Zonen)	ja (414 Zonen)	ja (414 Zonen)
Audio-Eingang / -Ausgang	2 Wege, Line in, Line out	2 Wege, Line in, Line out	nein	2 Wege, Line in, Line out
Allgemeines				
Außentauglich	ja	ja	ja	ja
Schutzart / Betriebstemperatur [°C]	IP67 / -30 bis +50 °C	IP66 / -30 bis +50 °C	IP66 / -10 bis +50 °C	IP66 / -10 bis +50 °C
Sonstiges	vandalismusgeschützt	vandalismusgeschützt	vandalismusgeschützt	vandalismusgeschützt
Stromversorgung	12 V DC / 3 A	12 V DC / 3 A	12 V DC / 850 mA oder PoE	12 V DC / 800 mA oder PoE
Maße (H x B x T)	260 x 185 x 293 mm	237 x 158 x 273 mm	127 x 90 x 222 mm	148 x 148 x 128 mm
Gewicht	4 kg	3 kg	1,1 kg	1,1 kg
Gehäusefarbe	weiß	weiß	schwarz	weiß



	CONVISION CC-6601-B	CONVISION CC-6605DIR-B
Kurzbeschreibung	Feste Kamera mit erweitertem Dynamikbereich (WDR) mit CS-Objektivanschluss.	Dome-Kamera mit erweitertem Dynamikbereich (WDR) und IR-LEDs für 15m Sichtweite.
Kamera		
Bild-Sensor	1/3" Pixim CMOS	1/3" Pixim CMOS
Objektiv	---	2,8 - 10 mm F/1,2
Sichtwinkel / Bildwinkel (horiz.)	---	81° - 27°
Min. Lichtstärke Farbe / schwarz-weiß	0,1 / 0,01 Lux bei F=1,0	0 Lux
IR-LEDs für verbesserte Nachtsicht	nein	ja (15m Sichtweite)
Tag/Nacht-tauglich durch IR-Wechselfilter	ja	ja
Schwenken / Neigen / Zoomen (PTZ)	nein	nein
Bildschirm-Anzeige OSD	ja	ja
Video / Audio		
Video-Komprimierung	H.264 (Multistreaming)	H.264 (Multistreaming)
Auflösung	720 x 576 (D1)	720 x 576 (D1)
Weißabgleich	manuell, automatisch	manuell, automatisch
Privatzonen	12	12
Rausch-Reduzierung (DNR)	ja	ja
Erweiterter Dynamikbereich (WDR)	ja	ja
Empfindlichkeitsanhebung (Sense Up)	ja	ja
Bewegungserkennung	ja (414 Zonen)	ja (414 Zonen)
Audio-Eingang / -Ausgang	2 Wege, Line in, Line out	2 Wege, Line in, Line out
Allgemeines		
Außentauglich	nein	nein
Schutzart / Betriebstemperatur [°C]	IP50 / -10 bis +50°C	IP50 / -10 bis +50 °C
Sonstiges		
Stromversorgung	12 V DC / 650 mA oder PoE	12 V DC / 800 mA oder PoE
Maße (H x B x T)	65 x 64 x 117 mm	148 x 148 x 128 mm
Gewicht	0,3 kg	1,1 kg
Gehäusefarbe	silber	weiß

PCS Systemtechnik GmbH ■ München ■ www.pcs.com ■ intus@pcs.com
 Technische Änderungen vorbehalten.



	CONVISION CC-7130	CONVISION CC-7200	CONVISION CC-7500
Kurzbeschreibung	Feste 1,2 Megapixel Kamera mit CS-Objektivanschluss und Multistreaming.	Feste HDTV-Kamera mit 10-fach Motorzoom, 2 Megapixel und Multistreaming.	HDTV-PTZ-Dome-Kamera mit 10-fach Motorzoom, 2 Megapixel und Multistreaming.
Kamera			
Bild-Sensor	1/3" Sony CCD	1/2,5" Sony CMOS	1/3" Sony CMOS
Objektiv	---	4,5 - 45mm F/1,8-2,2	5,1 - 51mm F/1,8-2,1
Sichtwinkel / Bildwinkel (horiz.)	---	66° - 7°	50° - 5°
Min. Lichtstärke Farbe / schwarz-weiß	0,2 / 0,01 Lux bei F=1,2	1 Lux bei F=1,8	12 / 1 Lux bei F=1,8
IR-LEDs für verbesserte Nachtsicht	nein	nein	nein
Tag/Nacht-tauglich durch IR-Wechselfilter	ja	nein	ja
Schwenken / Neigen / Zoomen (PTZ)	nein	- / - / 10-fach	360° / 90° / 10-fach
Bildschirm-Anzeige OSD	nein	nein	nein
Video / Audio			
Video-Komprimierung	H.264 (Multistreaming)	H.264 (Multistreaming)	H.264 (Multistreaming)
Auflösung	1280 x 960	1920 x 1080 (HDTV, 1080p)	1920 x 1080 (HDTV, 1080i)
Weißabgleich	manuell, automatisch	manuell, automatisch	manuell, automatisch
Privatzonen	4	4	16
Rausch-Reduzierung (DNR)	ja	ja	nein
Erweiterter Dynamikbereich (WDR)	nein	nein	ja
Empfindlichkeitsanhebung (Sense Up)	ja	ja	ja
Bewegungserkennung	ja (414 Zonen)	ja (414 Zonen)	ja (414 Zonen)
Audio-Eingang / -Ausgang	2 Wege, Line in, Line out	2 Wege, Line in, Line out	2 Wege, Line in, Line out
Allgemeines			
Außentauglich	nein	nein	ja
Schutzart / Betriebstemperatur [°C]	IP50 / -10 bis +50 °C	IP50 / -10 bis +50 °C	IP67 / -30 bis +60 °C
Sonstiges			vandalismusgeschützt
Stromversorgung	12 V DC / 500 mA oder PoE	12 V DC / 500 mA oder PoE	12 V DC / 3,0 A
Maße (H x B x T)	65 x 64 x 117 mm	77 x 65 x 133 mm	260 x 185 x 273 mm
Gewicht	0,5 kg	0,5 kg	4,0 kg
Gehäusefarbe	silber	weiß	weiß