



	CC-6306	CC-6331	CC-6353	CC-6355	CC-6358	CC-6400	CC-7200
Kurzbeschreibung	Feste Kuppelkamera mit IR-LEDs und erweitertem Dynamikbereich	High-Speed PTZ Kuppelkamera mit 30-fach Zoom und erweitertem Dynamikbereich	Feste Kamera mit Wechselobjektiv	Feste Kamera mit IR-LEDs, 3,5-fach Zoom und erweitertem Dynamikbereich	Feste Kamera mit Wechselobjektiv für Tag/Nacht	High-Speed PTZ Kuppelkamera mit 10-fach Zoom	HDTV-Kamera mit 10-fach Motor-Zoom. 2 Megapixel.
Kamera							
Bild-Sensor	1/3" CCD mit Vollbildabtastung	1/4" CCD mit Vollbildabtastung	1/3" CCD mit Vollbildabtastung	1/3" CCD mit Vollbildabtastung	1/3" CCD mit Vollbildabtastung	1/4" CCD mit Vollbildabtastung	1/3.6" CMOS mit Vollbildabtastung
Objektiv	2,8-10 mm F/1,2	3,3-99 mm F/1,6-3,4	---	2,8-10 mm F/1,2	---	3,8-38 mm F/1,8-2,8	4,5-45mm F/1,8-11
Sichtwinkel / Bildwinkel (horiz.)	80° - 27°	76° - 2,7°	---	80° - 27°	---	66° - 7°	66° - 7°
Min. Lichtstärke schwarzweiß / Farbe	0 Lux	0,1 / 0,6 Lux bei F=1,6	0,002 / 0,3 Lux bei F=1,2	0 Lux	0,15 / 0,03 Lux bei F=1,2	0,1 / 0,6 Lux bei F=1,6	1 Lux bei F=1,8
IR-LEDs für verbesserte Nachtsicht	18 LEDs (12m)	nein	nein	30 LEDs (25m)	nein	nein	nein
tag/nacht-tauglich durch IR-Wechselfilter	ja	ja	nein	ja	ja	ja	nein
Schwenken / Neigen / Zoomen (PTZ)	nein	360° / 95° / 30-fach	nein	nein	nein	360° / 95° / 10-fach	Zoomen
Bildschirm-Anzeige OSD	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Video / Audio							
Auflösung (Farbe / schwarz-weiss)	560 / 600 TVL	520 / 570 TVL	540 / 540 TVL	560 / 600 TVL	580 / 580 TVL	520 / 570 TVL	1920
Bildpunkte	720 x 576	720 x 576	720 x 576	720 x 576	720 x 576	720 x 576	1920 x 1080 (PAL)
Weißabgleich	manuell, automatisch	manuell, automatisch	manuell, automatisch	manuell, automatisch	manuell, automatisch	manuell, automatisch	manuell, automatisch
Rausch-Reduzierung DNR	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Erweiterte Dynamikbereich (WDR)	ja	ja	nein	ja	nein	nein	nein
Empfindlichkeitsanhebung (Sense Up)	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nein
Audio-Eingang / -Ausgang	2 Wege, Line in, Line out	2 Wege, Line in, Line out	2 Wege, Line in, Line out	nein	2 Wege, Line in, Line out	2 Wege, Line in, Line out	2 Wege, Line in, Line out
Allgemeines							
außentauglich	ja	ja	nein	ja	nein	ja	nein
Schutzart	IP66	IP66	IP50	IP66	IP50	IP66	IP50
Sonstiges	vandalismusgeschützt	vandalismusgeschützt		vandalismusgeschützt		vandalismusgeschützt	
Leistungsaufnahme	12V DC / 1A; PoE	24V AC / 1,5A	12V DC / 1A; PoE	12V DC / 1A	12 VDC / 1A; PoE	24V AC / 1,5A	12V DC / 0,5A
Abmessungen (H x B x T)	148 x 148 x 128 mm	250 x 250 x 346 mm	53 x 63 x 145 mm	127 x 87 x 222 mm	53 x 63 x 145 mm	171 x 171 x 145 mm	134 x 65 x 71 mm
Gewicht	1,1 kg	5 kg	0,4 kg	1,1 kg	0,4 kg	2 kg	0,5 kg
Art.-Nr.	V10185	V10181	V10187	V10184	V10188	V10178	V10192