

# INTUS 6800

- + Skalierbarer Industrie-PC bis INTEL Core™ 2 Duo
- + Geringe Unterhaltskosten durch niedrigen Stromverbrauch
- + Integrierte RFID-Leser Mifare DESFire EV1, Legic advant etc.
- + Robuster analoger Touchscreen
- + Hohe Auflösung bis 1280 x 1024 Pixel.
- + Geschützt bis IP65



Die Industrie-PCs der INTUS 6800 Serie verbinden preisgekröntes Design mit hervorragender Robustheit. Ob Sie nun ein kompaktes Informationsterminal für die Vorstandsetage suchen oder ein strahlwassergeschütztes Bedienterminal für die Lebensmittelproduktion – bei den INTUS 6800-Geräten finden Sie immer die passende Lösung.

Das extrem flache Gehäuse mit nur 45mm Tiefe lässt sich platzsparend unter beengten Rahmenbedingungen einbauen - auf Wunsch auch in Edelstahl für die Lebensmittelproduktion.



Technische Daten	INTUS 6800 15"	INTUS 6800 19"
Stabiles Aluminiumgehäuse, lüfterlos, schock- und vibrationsgeschützter Aufbau	■	■
Rückseitiger VESA-Adapter	□	□
CPU INTEL Atom 1,6 GHz / Core Solo 1,8 GHz / Core 2 Duo 2,2 GHz	■	■
Speicherausbau 1GB DDR2-RAM / optional erweiterbar auf 2GB <sup>1</sup>	■ / □	■ / □
Integrierte Festplatte 80 GB / 32 GB SSD-Flash-Laufwerk	■ / □	■ / □
Betriebssystem Windows7 Prof. 32bit / XP embedded (de/en)	□ / □	□ / □
<b>Schnittstellen</b>		
Ethernet 10/100/1000BaseT auf RJ45-Buchse / WLAN	■ / □	■ / □
1 x USB 2.0-Schnittstelle extern	■	■
Weitere Ethernet- / USB- und serielle Schnittstellen herausführbar	□	□
RFID-Leser (Mifare, Legic, Hitag) integriert	□	□
Barcode-Scanner	□	□
<b>Display</b>		
Resistiver Analog-Touchscreen	■	■
TFT-Farbdisplay, Helligkeit 300cd/m <sup>2</sup> , Kontrast 700:1, mit CCFL- / LED-Hintergrundbeleuchtung	■ / □	■ / □
15" Farb-TFT, 1024 x 768 Pixel, 256.000 Farben	■	
19" / 24" Farb-TFT, 1280 x 1024 Pixel, 256.000 Farben		■
<b>Mechanik, Stromversorgung, Umwelt</b>		
Wandbefestigung / QuickLock-Montage	■ / □	■ / □
Spannungsversorgung 110V...230V (integriertes Industrie-Netzteil)	■	■
Nennleistung	ca. 50 W	ca. 50 W
Externes Netzteil mit QuickLock-Montage	□	□
Integrierte USV	□	□
Schutzart: IP54 / IP65	■ / □	■ / □
Temperaturbereich 0°C ... +50°C nicht kondensierend	■	■
Relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend	10–90%	10–90%
Heizung (für erhöhten Temperaturbereich –20°C ... +50°C)	□	□
Maße (H x B x T)	36 x 37 x 45 cm	44 x 46 x 45 cm
Gewicht	ab 6 kg	ab 8 kg
■ Standard    □ Option    – nicht verfügbar		

<sup>1</sup> nur für Core Solo und Core 2 Duo



PCS Systemtechnik GmbH  
 Pfälzer-Wald-Str. 36  
 81539 München  
 Tel +49-89-68004-550  
 Fax +49-89-68004-555  
 intus@pcs.com

45136 Essen  
 Tel +49-201-89416-0

A-1190 Wien - Österreich  
 Tel +43-1-3670-302

www.pcs.com



Technische Änderungen vorbehalten.

PCS, INTUS, DEXICON, INTUS LBus und "PCS. The Terminal People." sind eingetragene Marken der PCS Systemtechnik GmbH. Alle anderen Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen und Organisationen.